

## MALTA FINE STABILITURA

Malta fine tradizionale a base di grassello di calce opportunamente stagionato e sabbie silicee selezionate aventi granulometria da 0 a 0.6 mm.

E' un rivestimento di finitura per interni e viene impiegato come finitura al civile su intonaco di fondo premiscelato o tradizionale.

L'altissima qualità dell'ossido di calcio impiegato, la sua accurata stagionatura e l'impiego di inerte lavato e selezionato ed i controlli del processo produttivo rendono MALTA FINE un prodotto idoneo alla realizzazione di intonaci di finitura eco-compatibili.

### **IMPIEGO:**

le superfici devono essere pulite, prive di sudiciume o polveri, devono essere uniformi e planari.

Il prodotto può essere utilizzato su intonaci di fondo con la tecnica 'fresco su fresco'.

E' buona norma inumidire il sottofondo, soprattutto in presenza di elevate temperatura al fine di proteggere la finitura da una troppo rapida essiccazione. E' sufficiente stendere il prodotto a due mani incrociate con lama d'acciaio e procedere alla frattazzatura con frattazzo di spugna.

### **PREPARAZIONE:**

Il prodotto fornito è immediatamente utilizzabile poiché viene fornito in pasta in sacchi di plastica. Una volta aperto il sacco e mescolato il contenuto per omogeneizzarne il contenuto, si può applicare il prodotto.

## **DATI TECNICI**

Composizione:

- Grassello di Calce CL 90 S
- Sabbia silicea 0-0.6mm

Resa: 2-3 kg/m<sup>2</sup>

Granulometria: 0-0.6mm

Spessore max: 2mm

Campo Termico Applicativo: da +5C° a + 35C°

Assorbimento d'acqua: W0

Reazione al fuoco: A1

## **FORNITURA:**

MALTA FINE viene fornito in sacchi di polietilene da kg25 cadauno, in cassoni di ferro o big-bag

## **AVVERTENZE:**

In presenza di un sottofondo completamente stagionato è consigliabile stendere una mano di primer.

La finitura ottenuta con MALTA FINE ha scarsa resistenza meccanica e non è idonea a ricevere finiture coprenti come marmorini, stucchi e spatolati.



**GRASMALTE SRL a socio unico Via Venezia,54 – 30010 – Monsole di Cona (VE)**  
Tel.0426-59376 fax 0426-308028 web: [www.grasmalte.it](http://www.grasmalte.it)  
mail: [commerciale@grasmalte.it](mailto:commerciale@grasmalte.it)